



Giussani Enrico e Figli s.r.l.
Via Sicilia 30 - Cesano Maderno

11

EN 771-1

Categoria II, LD, 245-300-190 mm

Poroton® 700 Klima Inc 30

Elemento in laterizio per muratura, codice prodotto: GK312

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	245 - 300 - 190 mm
Tolleranze dimensionali:	
Categoria di tolleranza:	T1
Categoria di intervallo dimensionale:	R1
Planarità:	NPD
Parallelismo:	NPD
Configurazione:	Vedi tabella allegata
Resistenza a compressione media:	II 10.00 N/mm ²
(Categoria II)	± 2.00 N/mm ²
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità:	NPD
Forza di adesione:	0.15
Contenuto di sali solubili attivi:	S0
Reazione al fuoco:	A1
Assorbimento d'acqua:	Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	10
Isolamento acustico dai rumori aerei:	
Massa volumica lorda:	720 Kg/m ³
Categoria di tolleranza:	D1
Configurazione:	Come sopra
Conducibilità termica equivalente:	0.18 W/mK
Durabilità gelo - disgelo:	F0
Sostanze pericolose:	Non richiesto da norme specifiche

POROTON®

Tabella Configurazione

Percentuale foratura:	55%	Numero fori presa:	2
Spess. pareti esterne:	10.00 mm	Area max. foro di presa:	32 cm ²
Spess. setti interni:	8.00 mm	Area max. foro normale:	10 cm ²